



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
<b>Radlader / Wheel Loader</b>							
Caterpillar	972M	LSJ0160X	2017	8'172	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Motor CAT (336 PS), Zentralschmierung, extra Arbeitsscheinwerfer, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 24.9 to. tyres 26.5 R25, A/C, RCS, Engine CAT (336 HP), central lubrication, extra working lights, bucket with teeth, weight ca. 24.9 to.	IV
Caterpillar	966M	DYC0042X	2014	13'227	20%	Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Waage WK50-5, Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 4.2 m3, Gewicht ca. 23.2 to. tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, scale WK50-5, bucket with cutting edge 3000 mm / ca. 4.2 m3, weight ca. 23.2 to.	IV
Caterpillar	926	4NB0186X	1987	9'781	60%	Reifen 17.5 R25, Schaufel mit Schneide 2540 mm, Gewicht ca. 13 to. tyres 17.5 R25, bucket with cutting edge 2540 mm, weight approx. 13 to.	
Volvo	L180G	1925X	2011	30'557	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, 3. & 4. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca 28 to. tyres 26.5 R25, A/C, BSS, 3rd & 4th circuit, central lubrication, quick coupler Volvo, without bucket, weight approx. 28 to.	IIIB
Volvo	L150H	613X	2018	8'431	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, ZS, Optishift, 20 km/h, extra Arbeitsscheinwerfer LED, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 25.6 to. tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, Optishift, 20 km/h, extra working lights LED, bucket with teeth 3200 mm / ca. 4.5 m3, weight ca. 25.6 to.	IVf
Volvo	L150H	5728X	2017	7'820	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, LED-Arbeitsbeleuchtung, Waage Pfreundt, Turbo II, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.6 to. tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, LED working lights, scale Pfreundt, Turbo II, bucket with teeth, weight approx. 25.6 to.	4f
Volvo	L120H	1738X	2019	3'900	40%	Reifen 23.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, 40 km/h, Zentralschmierung, Pfreundt WK60, LED Lichtpaket, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 20.5 to. tyres 23.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, 40 km/h, central lubrication, LED light package, Pfreundt WK60, bucket with teeth, weight ca 20.5 to.	V
Volvo	L120E	2094X	2007	19'700	30%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 19.6 to tyres 23.5 R25, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication, quick coupler Volvo, without bucket, weight approx. 19.6 to.	III
Volvo	L120E	2009X	2006	13'749	80%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 2850 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 19.6 to tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 2850 mm / approx. 3 m3, weight approx. 19.6 to	III
Volvo	L110H Long Boom	1309X	2020	3'344	80%	Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Einhebelsteuerung, LED Lichtpaket, Schaufel mit Schneide 2800 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 19.5 to. tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, single lever control, LED light package, bucket with cutting edge 2800 mm / ca. 3 m3, weight ca. 19.5 to.	V
Volvo	L110H	1317X	2020	9'942	100%	Reifen 23.5 R25 L3, Klima, BSS, 3. Kreis, Zentralschmierung, Turbo II, LED Lichtpaket, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 19.5 to. tyres 23.5 R25 L3, A/C, BSS, 3rd circuit, central lubrication, Turbo II, LED light package, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge, weight approx. 19.5 to.	V
Volvo	L110H	1260X	2019	9'200	100%	Reifen 23.5 R25 L3, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. & 4. Kreis, Umkehrlüfter, LED-Beleuchtung, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, ca. 19.5 to. tyres 23.5 R25 L3, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 3. & 4. circuit, reversible fan, LED lighting, quick coupler, bucket with cutting edge, approx. 19.5 to.	4f
Volvo	L90H	1301X	2015	13'100	50%	Reifen 650/65 R25, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 3. & 4. Kreis, LED-Beleuchtung, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide 2.9m3, ca. 17.5 to. tyres 650/65 R25, Klima, BSS, CDC, central lubrication, 3. & 4. circuit, LED-lighting, quick coupler, bucket with cutting edge 2.9m3, approx. 17.5 to.	IV
Volvo	L30G	312121X	2016	5'725	50%	Reifen 335/80 R20 3. Kreis, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen ca. 0.9 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.2 to tyres 335/80 R20, 3rd line, 20Km/h, bucket with teeth ca. 0.9 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.2 to	IIIB
Volvo	L30G	312122X	2016	4'920	50%	Reifen 335/80 R20 3. Kreis, Schaufel mit Zähnen ca. 0.9 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.2 to tyres 335/80 R20, 3rd line, bucket with teeth ca. 0.9 m3, forks 1200 mm, weight ca. 5.2 to	IIIB
Volvo	L30B ZX Pro	185802X	2012	5'850	80%	Reifen 365/80 R20 Firestone, 3. Kreis, Klappschaufel mit Zähnen ca. 0.9 m3, Gabeln 1200 mm, Gewicht ca. 5.2 to tyres 365/80 R20 Firestone, 3. line, folding bucket with teeth approx. 0.9 m3, forks 1200 mm, weight approx. 5.2 to	
Komatsu	WA200-6	7019X	2008	9'322	50%	Reifen 17.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, Motor Komatsu (128 PS), 20 km/h, Schaufel mit Niederhalter ca. 2 m3, Gewicht ca. 11.3 to. tyres 17.5 R25, A/C, 3rd circuit, central lubrication, engine Komatsu (128 hp), 20 km/h, bucket with hold-down ca. 2 m3, weight ca. 11.3 to.	IIIA
Kubota	R065HW	Z00058X	2017	1'010	40%	Reifen 365/70 R18, Klima, Schaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht ca. 4.3 to tyres 365/70 R18, A/C, bucket with theeth, forks, weight 4.3 to	IIIA
Liebherr	L586 X-Power	B04945X	2018	9'041	40%	Reifen 29.5 R25 L3, Klima, BSS, 40 km/h, ZS, Hubgerüstdämpfung, Einhebelsteuerung, Motor Liebherr, Schaufel mit Schneide 3600 mm / ca. 6 m³, ca. 33 to. tyres 29.5 R25 L3, A/C, BSS, 40 km/h, central lube, mast damping, single-lever control, Liebherr engine, bucket with edge 3600 mm / ca. 6 m³, ca. 33 to.	IV

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Liebherr	L574 2plus2	473-1397X	2006	16'100	60%	Reifen 26.5 R 25, Klima, 40 km/h, ZS, Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 24.5 to. tyres 26.5 R 25, A/C, 40 km/h, central lubrication, quick coupler Volvo, no bucket, weight approx. 24.5 to.	III
Terex	TL 65	65092X	2015	2'055	30%	Reifen 365/70 R18, Klima, hydr. Schnellwechsler, 3. Kreis, 4 in 1 Schaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht 3.9 to tyres 365/70 R18, A/C, hydr. quick coupler, 3. line, 4 in 1 bucket with edge, forks, weight 3.9 to	IIIA
<b>Kettenbagger / Excavators</b>							
Caterpillar	336DLN	MYG0047X	2011	11'508	60%	Mono, Stiel 2.80 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 36 to. Mono, stick 2.80 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, guard grille, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, backhoe bucket with teeth 1500 mm, weight ca. 36 to.	IIIA
Caterpillar	336DLN	MYG0043X	2011	11'554	60%	Mono, Stiel 2.80 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 36 to. Mono, stick 2.80 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, guard grille, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, backhoe bucket with teeth 1500 mm, weight ca. 36 to.	IIIA
Caterpillar	330LN	8CK0033X	1995	21'490	40%	Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schnellwechsler CW45-S hydr., Tieflöffel mit Schneide 1200 mm, Gewicht ca. 32.4 to. Mono, stick 3.30 m, shoes 600 mm, A/C, quick coupler CW45-S hydr., bucket with cutting edge 1200 mm, weight ca. 32.4 to	III
Caterpillar	325FL CR	YCA0025X	2016	6'355	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 25.6 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1300 mm, weight ca. 25.6 to	4f
Caterpillar	323FL	PLB0022X	2016	9'270	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, Standheizung, HH, GH, SH, Laservorbereitung, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 22.6 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, protective grille, auxiliary heating, HL, GL, CL, laser preparation, without attachments, weight ca. 22.6 to.	IV
Caterpillar	323EL	RAP0087X	2014	8'104	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 23 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 23 to.	IIIB
Caterpillar	323EL	RAP0047X	2013	13'400	50%	Mono, Stiel: 290 m, Gummi-BPL 600 mm, Klima, Zentralschmieranlage, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 23 to. Mono, stick: 2.90m, rubber floor plates 600 mm, A/C, central lubrication system, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 23 to.	IIIB
Caterpillar	323DL	ZMF0041X	2010	9'821	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 23.5 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, bucket 1500 mm, weight approx. 23.5 to.	IIIA
Caterpillar	320FL	NHD1026X	2017	8'001	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer XL, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 21.4 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer XL, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 21.4 to	4f
Caterpillar	320E LRR	PNL0029X	2014	9'536	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS21, Tieflöffel 1200 mm, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 24 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS21, bucket 1200 mm, ditch clearing bucket 1800 mm, weight approx. 24 to.	IIIB
Caterpillar	320EL	NAZ0161X	2014	10'264	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schutzgitter, Schnellwechsler CW40 hydr., Tieflöffel mit Schneide 1350 mm, Gewicht ca. 21.6 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, protection guard, quick coupler CW40 hydr., bucket with cutting edge 1350 mm, weight approx. 21.6 to.	IIIB
Caterpillar	315F LCR	TDY1179X	2018	2'092	60%	Mono, APS, Gummi-BPL 500 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 15.1 to. Mono, blade, rubber floor plates 500 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS10, without backhoe bucket, weight approx. 15.1 to.	4f
Caterpillar	314D LCR	TXN0038X	2011	15'791	20%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 500 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Engl, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 15 to. Mono, stick 2.50 m, blade, shoes 500 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Engl, ditch bucket 1800 mm, weight approx. 15 to.	IIIA
Volvo	EC380DNL	21015X	2012	10'665	60%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schutzgitter, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm, Gewicht ca. 38 to. Mono, stick 3.10 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, guard grille, quick coupler OQ80, bucket with teeth 1200 mm, weight ca. 38 to.	IIIB
Volvo	EC300DL	21011X	2012	10'578	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo S2, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 32 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Volvo S2, bucket 1600 mm, weight ca. 32 to.	IIIB
Volvo	EC250EL Hybrid	XXXX	2022	5	100%	Mono, Stiel 2.97 m, BPL 700 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, LED-Beleuchtung, Motor Volvo (225 PS), Schnellwechsler Volvo S1, Tieflöffel, Gewicht ca. 26.2 to. Mono, boom 2.97 m, shoes 700 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, LED lighting, Volvo engine (225 hp), Volvo S1 quick coupler, backhoe bucket, weight ca. 26.2 to.	V
Volvo	EC210CL	12021X	2007	7'370	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler S1, Tieflöffel 1200 mm, Grabenräumlöffel 1650 mm, Gewicht ca. 21.9 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lube, HL, GL, CL, quick coupler S1, bucket 1200 mm, ditch clearing bucket 1650 mm, weight ca. 21.9 to.	IIIA
Volvo	EC160DL	22009X	2012	6'040	50%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, BPL 800 mm (3 m breit), Klima, HH, GH, SH, Motor Volvo (141 PS), Schnellwechsler Rädlinger MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 17.5 to. Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, shoes 800 mm (3 m wide), A/C, HL, GL, CL, engine Volvo (141 hp), quick coupler Rädlinger MS10, without bucket, ca. 17.5 to.	
Volvo	EC160BNLC	1013X	2004	12'428	40%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, PBL 600 mm, HH, GH, SH, Motor Volvo (110 PS), ohne Anbauteile, Gewicht ca. 16.7 to. Mono, stick 2.50 m, blade, shoes 600 mm, HL, GL, CL, engine Volvo (110 hp), without attachments, weight approx. 16.7 to.	II
Liebherr	R950S ME	4378X	2017	6'950	50%	Mono, BPL 600mm, Klima, HH, Zentralschmierung, Schutzgitter, Tieflöffel mit Schneide 1500mm, Gewicht 43.7 to Mono, shoes 600 mm, A/C, HL, central lubrication, protection grid, bucket with edge 1500m, weight 43.7 to.	4f
Liebherr	R926LC	1320-3834X	2014	6'984	50%	Mono, Stiel 2.40 m, BPL 600 mm (3 m breit), Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler VL250, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25 to Mono, stick 2.40 m, shoes 600 mm (3 m wide), A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler VL250, without bucket, weight ca. 25 to	IIIB
Liebherr	R924 SLC	EZC03614X	2012	11'734	40%	VAH, Stiel 3.70 m, BPL 750, Zentralschmierung, HH, GH, SH, ohne Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 26.6 to Adjust. boom, stick 3.70 m, shoes 750 mm, central lube, HL, GL, CL, without quick coupler, without bucket, weight approx. 26.6 to	IIIB
Doosan	DX225LC-3	G000216X	2016	5'416	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 23.9 to. Mono, stick 2.90 m, shoes 600, A/C, central lube, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 23.9 to.	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Hitachi	ZX490LCH-6	6010X	2017	6'385	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Zentralschmierung, Abbruchgitter, mech. verstellbares Laufwerk, ohne Schnellwechsler, ohne Löffel, Gewicht ca. 49.5 to. <i>Mono, BPL 600 mm, A/C, HL, GL, SL, central lubrication, protection guard, mech. adjustable drive, without quick coupler, without bucket, weight ca. 49.5 to.</i>	IV
Hitachi	ZX225USLC-3	T0020716X	2008	11'147	60%	VAH, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Motor Isuzu (166 PS), Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1400 mm, Gewicht ca. 23.6 to. <i>Adjust. boom, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, engine Isuzu (166 hp), quick coupler OQ80, bucket 1400 mm, weight approx. 23.6 to.</i>	
Hitachi	ZX210LC-5B	2029X	2015	6'250	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Zentralschmiereinheit, Schnellwechsler OQ 70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, shoes 600 mm, Klima, HL, GL, SL, central lubrication, quick coupler OQ 70/55, without bucket, weight ca. 22.8 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZX135-5	9416X	2015	12'707	40%	Mono, Stiel 2.50 m, Gummi-BPL 500 mm, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 14.5 to. <i>Mono, stick 2.50 m, rubber shoes 500 mm, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, without backhoe bucket, weight approx. 14.5 to.</i>	IIIB
Hyundai	HX300NL	AJ000143X	2018	5'922	60%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Frontschutzgitter, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 30 to. <i>Mono, stick 3.00 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, front guard, quick coupler OQ80, without backhoe bucket, weight approx. 30 to.</i>	IV
Kobelco	SK270SRNLC-5	YU08-0500X	2016	7'400	60%	Mono, APS, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Motor Hino (168 PS), EPA, Schnellwechsler Wimmer A-Lock 3 hydr., Tieflöffel, Gewicht ca. 25.1 to. <i>Mono, blade, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, engine Hino (168 hp), EPA, , quick coupler Wimmer A-Lock 3 hydr., bucket, weight ca. 25.1 to.</i>	4f
Kobelco	SK260NLC	LL16-1052X	2018	1'975	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler hydr. CW40, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25.5 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler hydr. CW40, without bucket, weight approx. 25.5 to.</i>	IV
<b>Abbruchbagger / Demolition excavator</b>							
Liebherr	R944C HDS	2260X	2008	7'700	70%	Mono, gestreckter Ausleger, Tool Control, Abbruchstiel 5.1 m, Stielverlängerung 3.60 m, mit OQ80 auf Likufix 48, div. Zubehör Tieflöffel, Reisszahn etc., ca. 36.1 to. <i>Mono, stretched boom, tool control, demolition stick 5.1 m, stick extension 3.60 m, with OQ80 on Likufix 48, various accessories bucket, ripper tooth etc., ca. 36.1 to.</i>	IIIA
<b>Mini-Kettenbagger / Mini-Excavators</b>							
Caterpillar	308C CR	KCX0137X	2006	5'872	40%	Mono, Stiel 1.65 m, APS, BPL 450 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HUM16 mech., Tieflöffel 800/400 mm, Grabenräumlöffel 1250 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 1.65, blade, shoes 450 mm, HL, GL, CL, quick coupler HUM16 mech., buckets 800/400 mm, ditch clearing bucket 1250 mm, weight ca. 8 to.</i>	
Caterpillar	308C CR	KCX0107X	2005	6'060	30%	Mono, Stiel 2.20 m, APS, BPL 450 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel 900/600/400 mm, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 8 to. <i>Mono, stick 2.20, blade, shoes 450 mm, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, buckets 900/600/400 mm, ditch clearing bucket 1500 mm, weight ca. 8 to.</i>	
Komatsu	PC78US-6	559X	2003	3'705	30%	Mono, Stiel 2.10 m, APS, BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Motor Komatsu (55 PS), Schnellwechsler MS08, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 7.2 to. <i>Mono, stick 2.10 m, blade, floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, engine Komatsu (55 hp), quick coupler MS08, ditch clearing bucket 1500 mm, weight approx. 7.2 to.</i>	IIIA
Kubota	U27-4K	5554X	2014	4'523	60%	Mono, Stiel 1.30 m, APS, Gummi-BPL 300 mm, HH, GH, Motor Kubota (22 PS), Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 500 mm, Grabenräumlöffel 1200 mm, ca. 2.6 to. <i>Mono, stick 1.30 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, Kubota engine (22 hp), quick coupler MS03, bucket 500 mm, ditch bucket 1200 mm, ca. 2.6 to.</i>	
Hitachi	ZX85USBLC-3	8070X	2009	9'539	30%	Mono, Stiel 2.10 m, APS, BPL 450 mm, Motor Isuzu (53 PS), HH, GH, SH, Schnellwechsler mech., Tieflöffel 400/600, Grabenräumlöffel 1400, Gewicht ca. 8.2 to. <i>Mono, stick 2.10 m, blade, floor plates 450 mm, HL, GL, CL, engine Isuzu (53 hp), quick coupler mech., bucket 400/600, ditch bucket 1400, weight ca. 8.2 to.</i>	IIIA
Hitachi	ZX85US-3	6257X	2012	6'764	40%	Mono, APS, NEUE Gummi-BPL 450 mm, Motor Isuzu (53 PS), HH, GH, SH, Schnellwechsler Tecnopart, Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 8.2 to. <i>Mono, blade, NEW rubber floor plates 450 mm, HL, GL, CL, engine Isuzu (53 hp), quick coupler Tecnopart, bucket, ditch bucket, weight approx. 8.2 to.</i>	IIIA
Takeuchi	TB016	XXXX	2011	2'480	50%	Mono, APS, Gummi BPL, HH, GH, SH, Powertilt PTS-45, Grabenräumlöffel, 2x Tieflöffel, Gewicht ca. 1.8 to. <i>Mono, blade, rubber floor plates, HL, GL, SL, Powertilt PTS-45, ditch bucket, 2x bucket, weight approx. 1.8 to.</i>	
<b>Kompaktlader / Skid steer loader</b>							
Caterpillar	259D	FTL0262X	2014	1'070	50%	BPL 400mm Gummi, Schaufel m. Zähnen, Arbeitsscheinwerfer, EPA, Gewicht ca 4.06to <i>Shoes 400mm rubber, bucket with teeth, working lights, EPA, weight ca 4.06 to</i>	4f
<b>Mobilbagger / Mobile Excavators</b>							
Caterpillar	M320F	F2W0024X	2015	10'114	40%	VAH, APS, 2 Pratzten, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff, Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, blade, 2 outriggers, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff, bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318F	B80043X	2017	31'135	60%	VAH, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachert, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachert, bucket with teeth, weight ca. 17.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M315C	BDM0202X	2005	13'400	30%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachert, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachert, bucket with teeth 800 mm, weight ca. 15.5 to.</i>	II
Volvo	EW180E	32029X	2017	8'940	100% 70%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, 4 Reifen neu, 4 Reifen 70%, Gewicht ca. 19.9 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, 4 tyres new, 4 tyres 70%, weight ca. 19.9 to.</i>	IV
Volvo	EWR150E	32390X	2021	550	90%	VAH, APS, Pratzten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo, Tieflöffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, blade, outriggers, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Volvo, bucket, weight ca 16 to.</i>	V
Volvo	EWR150E	32374X	2020	200	90%	VAH, Stiel: 2.45m, APS, Pratzten, Klima, HH, GH, SH, ohne Schnellwechsler, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45m, blade, outriggers, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, no bucket, weight ca 16 to.</i>	V
Volvo	EW60E	31437X	2020	612	80%	Mono, Stiel 1.60 m, APS, Klima, Zentralschmierung, 30 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 5.9 to. <i>Mono, stick 1.60 m, blade, A/C, central lubrication, 30 km/h, HL, GL, CL, quick coupler CW10, without backhoe bucket, weight approx. 5.9 to.</i>	4f

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Atlas	M2005	200M30128X	2003	13'920	20%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, GH, Lack Original, Schnellwechsler Verachtert CW40 hydr., Tieföffel 1500 mm, Gewicht ca. 22 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, GL, original paint, quick coupler Verachtert CW40 hydr., backhoe bucket 1500 mm, weight approx. 22 to.</i>	
Liebherr	A920	8575X	2016	11'222	50%	VAH, Stiel: 2.45m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieföffel, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick: 2.45m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight approx. 19 to.</i>	IIIA
Liebherr	A914	K09436X	2017	4'998	100%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, neue Reifen, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30-S, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, new tires, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler CW30-S, without bucket, weight ca. 16 to.</i>	IIIB
Liebherr	A914	K07711X	2014	8'900	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieföffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight ca. 16 to.</i>	IIIB
Wacker Neuson	9503WD	L0030034X	2013	3'867	30%	VAH, Stiel 1.85 m, APS, HH, GH, SH, Drehmotor HKS Xtra Tilt 2x70° mit Schnellwechsler Lehnhoff, Tieföffel 600 mm, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 10 to. <i>Adjust. boom, stick 1.85 m, blade, HL, GL, CL, rotary motor HKS Xtra Tilt 2x70° with quick coupler Lehnhoff, bucket 600 mm, ditch bucket 1600 mm, weight ca. 10 to.</i>	III
<b>Dumper Starr und Knickgelenkt / Articulated and Off-Highway trucks</b>							
Volvo	A30G	35309X	2022	2	100%	Reifen 750/65 R25, Klima, Heckklappe seilzugbetätigt, Muldenheizung, Muldenerhöhung, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Motorvorwärmung, , ca. 23.3 to. <i>tyres 750/65 R25, A/C, tailgate cable-operated, body heating, body elevation, payload ca. 29 to., capacity ca. 17.8 m3, engine pre-heating, , ca. 23.3 to.</i>	V
Volvo	A30G	75282X	2022	2	100%	Reifen 750/65 R25, Klima, Heckklappe seilzugbetätigt, Muldenheizung, Muldenerhöhung, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Motorvorwärmung, , ca. 23.3 to. <i>tyres 750/65 R25, A/C, tailgate cable-operated, body heating, body elevation, payload ca. 29 to., capacity ca. 17.8 m3, engine pre-heating, , ca. 23.3 to.</i>	V
Volvo	A30G	35283X	2021	520	90%	Reifen 750/65 R25, Klima, Feuerlöscher, kl. Heckklappe, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Motorvorwärmung, Retarder, autom. Motorschaltung, ca. 23.3 to. <i>tyres 750/65 R25, A/C, fire extinguisher, small tailgate, payload ca. 29 to., capacity ca. 17.8 m3, engine pre-heating, retarder, automatic engine shut-off, ca. 23.3 to.</i>	V
Volvo	A30G	34207X	2017	7'104	30%	Reifen 750/65 R25, Klima, Heckklappe, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Gewicht ca. 23.3 to. <i>tyres 750/65 R25, A/C, tailgate, payload ca. 29 to., capacity ca. 17.8 m3, weight ca. 23.3 to.</i>	IV
Volvo	A25D	1189X	2003	15'690	10%	Reifen 23.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldeninhalt ca. 13 m3, Nutzlast ca. 24 to, Gewicht ca. 21.5 to. <i>tyres 23.5 R25, A/C, large tailgate, dump capacity approx. 13 m3, payload approx. 24 to, weight approx. 21.5 to</i>	II
<b>Teleskoplader / Telescopic loader</b>							
Manitou	MRT 1635 Turbo	75554X	2007	4'975	40%	Reifen 405/70 R20, Lastschwerpunkt 500 mm, Reichweite 13.2 m, Hubhöhe 15.82 m, Schnellwechsler, Gabeln, Gewicht ca. 12.9 to. <i>tyres 405/70 R20, load centre 500 mm, reach 13.2 m, lifting height 15.82 m, quick coupler, forks, weight approx. 12.9 to.</i>	
<b>Kettenlader / Chain loader</b>							
Komatsu	D66S-1	175X	1989	5'983	30%	Bodenplatten 410 mm, Motor Komatsu (161 PS), 3-Zahn-Ripper, Schaufel mit Zähnen 2200 mm, Gewicht ca. 18 to. <i>Floor plates 410 mm, Engine Komatsu (161 hp), 3-tooth ripper, bucket with teeth 2200 mm, weight approx. 18 to.</i>	
<b>Planiermaschinen / Bulldozer</b>							
Caterpillar	D6T LGP	LKJ0063X	2011	10'718	20%	S-Schild, Bodenplatten 900 mm, Klima, Motor CAT (203 PS), Gewicht ca. 21 to. <i>S-blade, floor plates 900 mm, engine CAT (203 hp), weight approx. 21 to.</i>	IIIA
Caterpillar	D6T LGP	LKJ0055X	2011	8'406	60%	SU-Schild 4000 mm, Bodenplatten 915 mm, Klima, Motor CAT (203 PS), EPA, Ripperventil, Gewicht ca. 21 to. <i>SU-blade 4000 mm, floor plates 915 mm, engine CAT (203 hp), EPA, ripper valve, weight approx. 21 to.</i>	IIIA
Liebherr	PR732BL-412	412-260X	1997	12'721	40%	S-Schild 3300 mm, Bodenplatten 610 mm, 2-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 18.5 to. <i>S-blade 3300 mm, floor plates 610 mm, 2-tooth ripper, weight approx. 18.5 to.</i>	
Liebherr	PR714	J23340X	2012	10'011	30%	PAT-Schild 3231 mm, Bodenplatten 762 mm, Klima, Motor John Deere, mit 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 13.2 to. <i>PAT blade 3231 mm, floor plates 762 mm, air conditioning, John Deere engine, with 3-tooth ripper, weight approx. 13.2 to.</i>	
Komatsu	D61EX-24	4022X	2016	7'283	50%	PAT-Schild 3200 mm, Bodenplatten 600 mm, Klima, Ripperventil, Lack orange, Gewicht ca. 18.5 to. <i>PAT blade 3200 mm, floor plates 600 mm, air conditioning, ripper valve, paint orange, weight approx. 18.5 to.</i>	IV
<b>Stapler / Forklift</b>							
Hyundai	130D-7A	E000001X	2014	2'087	4'117 km	Bereifung: 10.00-20, Klima, Vollkabine, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, 3. Ventil, Masttyp: Duplex, Hubhöhe: 4500 mm, Bauhöhe: 3900 mm, Gewicht: ca. 17.5 to. <i>Tyres: 10.00-20, A/C, full cab, sideshift, fork positioner, 3rd valve, mast type: Duplex, lifting height: 4500 mm, overall height: 3900 mm, weight: ca. 17.5 to.</i>	
<b>Walzen / Rollers</b>							
Bomag	BW177DH-4BVC	10158223103X	2005	4'885	60%	Walzenbreite 1836 mm, Walzendurchmesser 1228 mm, Verdichtungskontrolle, Motor Deutz (102 PS), Gewicht ca. 7.9 to. <i>Roller width 1836 mm, roller diameter 1228 mm, compression control, engine Deutz (102 hp), weight approx. 7.9 to.</i>	
Bomag	BW177DH-4	10158221102X	2004	2'382	60%	Walzenbreite 1686 mm, Walzendurchmesser 1228 mm, Motor Deutz (82 PS), Gewicht ca. 7.2 to. <i>Roller width 1686 mm, roller diameter 1228 mm, engine Deutz (82 hp), weight approx. 7.2 to.</i>	
Bomag	BW174AD-2	10187053132X	2007	3'717	50%	Verdichtungskontrolle, Motor Cummins (78 PS), Kantendrück- und Schneidegerät, Anschluss Splittstreuer, Gewicht ca. 9.8 to. <i>Compaction control, Cummins engine (78 hp), edge presser and cutter, chippings spreader connection, weight approx. 9.8 to.</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Bomag	BW164AD-2	10164032107X	2000	3'626	30%	Tandemwalze, Geschlossene Kabine, Deutz Motor (95PS), Kantenformer, Splittstreuer, Gewicht ca. 10 to. <i>Tandem roller, closed cabin, Deutz engine (95 hp), edge former, grit spreader, weight approx. 10 t.</i>	
<b>Asphaltfertiger / Asphalt paver / Kaltfräse / Cold milling machine / Förderband / Conveyor belt</b>							
Dynapac (Atlas Copco)	SD2500 CS	148X	2015	3'637	50%	Straßenfertiger, Bohle V6000 TV/3 - hydr. 3.0-6.0 m (gasbeheizt), Nivellierautomatik, Motor Cummins, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Asphalt paver, Bohle V6000 TV/3 - hydr. 3.0-6.0 m (gas heated), automatic leveling, engine Cummins, weight ca. 18.5 to.</i>	
Wirtgen	W50DC	0905051X	2011	2'900	60%	Kaltfräse mit Förderband (inkl. Befestigungsteile), Motor Deutz (125 PS), Schnittbreite 500 mm, Schnitttiefe 210 mm, Hubraum 4004 L, Gewicht ca. 7.5 to. <i>Cold milling machine with conveyor belt (incl. mounting parts), engine Deutz (125 hp), cutting width 500 mm, cutting depth 210 mm, capacity 4004 L, weight 7.5 to.</i>	
Integra	Windsichter Power WS-1000 M	0105X	2018			Förderband Achsabstand: 7000 mm, Bandlänge/-breite: 7400 / 1240 mm, Bauhöhe: 400 mm, Grundbreite: 1000 mm, Steilfördergurt mit 32 mm V-Profil <i>Conveyor belt centre distance: 7000 mm, belt length/width: 7400 / 1240 mm, overall height: 400 mm, basic width: 1000 mm, steep belt with 32 mm V-profile</i>	
<b>Brech- und Siebanlagen / Breaking- and screening plants</b>							
Hartl Powercrusher	PC 1265J	XXXX	2005	4'243	30%	Motor CAT C10 (291 KW), Brechereinlauf 1200 x 650 mm, Magnetbandabscheider, Funkfernbedienung, Bandwaage Pfreundt, Einsatzgewicht ca. 42.5 to. <i>Engine CAT C10 (291 KW), Crusher inlet 1200 x 650 mm, magnetic belt separator, radio remote control, belt weigher Pfreundt, operating weight approx. 42.5 to.</i>	
Rubble Master	RM 120GO	XXXX	2016	3'900	60%	Motor John Deere 380 PS, Durchsatz >350 to, Magnetband, inkl. Siebeinheit OS125, Windsichter, ZS, elektronische Waage, Gewicht ca. 35 to. <i>Engine John Deere 380 hp, throughput &gt;350 to, magnetic belt, incl. sieve unit OS125, central lube, windsifter, electronic scale, weight approx. 35 to.</i>	IIIA
Sandvik	QE330	1884BG1156X	2011	860	80%	Motor Caterpillar, 2-Deck-Siebkasten, Plattenbandaufgeber und Förderbänder ca. 80% gut, Gewicht ca. 29 to. <i>Engine Caterpillar, 2-deck-screening plant, plate-belt feeder and conveyor belts ca. 80% good, weight approx. 29 to.</i>	IIIA
Knott	BSS-19 Evolution	H17Z500X	2017	2'993	40%	Balistischer Scheibenseparator Knott BSS-19 Evolution, Gewicht ca. 18 to. <i>Balistic disc separator Knott BSS-19 Evolution, weight approx. 18 to.</i>	
<b>Schredder / Shredder</b>							
Terex	TBG 620	150-11X	2016	260	90%	schnelllaufender Schredder, Zuführöffnung 450x1500mm, Motor John Deere (428PS), Gewicht ca 20 to <i>high speed shredder, Infeed dimensions 450x1500mm, Engine John Deere (428HP), weight ca 20 to</i>	IIIB
<b>Traktor / Tractor</b>							
Fendt	309 Vario TMS	33621342X	2010	795	80%	Ber. vorne 380/70 R24, hinten 480/70 R34, Allrad, Motorzapfwelle 540/750/1000 U/Min., Oberlenker Kat. 2 Schnellkuppler, 40 km/h, Gewicht ca. 5 to. <i>tires front 380/70 R24, rear 480/70 R34, all-wheel drive, engine PTO 540/750/1000 rpm, top link cat. 2 quick coupler, 40 km/h, weight approx. 5 to.</i>	
<b>LKW, Tieflader, Transporter / Trucks, Low loader, Van</b>							
Aebi Schmidt Kehrmaschine	MFH 5500	E550007X	2014	8'500	50%	Ber. 285/70-19.5, Klima, Seitenkehrbesen, Vierradlenkung, 4 m3, Wassertank 810L, Gewicht ca. 10.6 to. <i>tires 285/70-19.5, Air conditioning, side sweeping brush, four-wheel steering, 4 m3, water tank 810L, weight approx. 10.6 to.</i>	
Schmidt Kehrmaschine	SK 15 SE	C16151454	2003	16'000 km	50%	Seitenkehrbesen, Arbeitsbeleuchtung <i>side sweeping brush, extra working light</i>	
Bucher-Schörling Kehrmaschine	Optifant 70	Y21203X	2011	160'000 km	50%	Kehrmaschine auf MAN TGM 15.240, Behälterinhalt 7m3, Inhalt Wassertank 1500 L, Kehrweite 2100 mm, Gewicht ca. 13.2 to. <i>Sweeper on MAN TGM 15.240, tank capacity 7m3, capacity water tank 1500 L, sweeping width 2100 mm, weight approx. 13.2 to.</i>	
Müller Mittelalt 3-Achs-Tieflader	ETUE-TR 27.0	6678X	2020		NEU	Ber. 235/75R17.5-/137J, Luftgedert, 1x Lenkachse, 1x Liftachse, mech. Rampen, 9.6 x 2.55, Nutzlast ca. 24 to, Gesamtgewicht ca. 27 to. (nicht zugelassen) <i>tires 235/75R17.5-/137J, air suspension, 1x steering axle, 1x lift axle, mech. ramps, 9.6 x 2.55, payload approx. 24 to, total weight approx. 27 to. (not permitted)</i>	
<b>Zubehör / Accessories</b>							
Rädlinger	Hochkippschaufel 3000 mm	Nr. 167				Hochkippschaufel 3000 mm, ca. 7.5 m3 / für Schnellwechsler Rädlinger, Typ SON <i>High tipping bucket 3000 mm, ca. 7.5 m3 / for quick coupler Rädlinger, type SON</i>	
	Leichtgutschaufel 3500mm	Nr. 28				Leichtgutschaufel mit Schneide 3500 mm / ca. 8 m3, für Volvo Schnellwechsler, zB. L150/L180 <i>Lightweightbucket with cutting edge 3500 mm / approx. 8 m3, for Volvo quick coupler, e.g. L150/L180</i>	
	Hochkippschaufel 2650 mm	Nr. 159				Hochkippschaufel mit Schneide 2650 mm / ca. 5 m3, für CAT Schnellwechsler, zB. CAT 930 <i>High-tip bucket with cutting edge 2650 mm / approx. 5 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
	Schaufel mit Schneide 2880 mm	Nr. 10	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 2880 mm, für Schnellwechsler Volvo L110 <i>Bucket with cutting edge 2880 mm, for quick coupler Volvo L110</i>	
Rädlinger	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 23	2020			Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.8 m3, fix verbolzt <i>bucket with edge 3200 mm / ca. 4.8 m3, bolt on</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 14				Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 4.2 m3, fix verbolzt <i>bucket with teeth 3000 mm / ca. 4.2 m3, bolt on</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 15				Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.8 m3, fix verbolzt <i>bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.8 m3, bolt on</i>	
Zeppelin	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 67				Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 4.5 m3, für SW CAT (Verachttert), passend z.B. auf CAT 966H <i>bucket with teeth 3300 mm / ca. 4.5 m3, for quick coupler CAT (Verachttert), fitting f.e. on CAT 966H</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
	Schaufel mit Zähnen 2650 mm für Volvo L90	Nr. 79			NEU	Schaufel mit Zähnen C2A1 C2T29 direktmontiert / Inhalt 2.40 m <sup>3</sup> / Breite 2650 mm <i>bucket with teeth C2A1 C2T29 directly mounted / capacity 2.40 m<sup>3</sup> / width 2650 mm</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m <sup>3</sup> , für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m<sup>3</sup>, for Liebherr L506C</i>	
	Schaufel mit Schneide 2250 mm	Nr. 136				Schaufel mit Schneide 2250 mm / ca. 1.4 m <sup>3</sup> für Volvo L40B <i>bucket with edge 2250 mm / ca. 1.4 m<sup>3</sup> for Volvo L40B</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 2650 mm für Volvo L90	Nr. 142	2021		NEU	Schaufel mit Schneide 2650 mm / ca. 2.6 m <sup>3</sup> , mit SW-Aufnahme, für Volvo L90 <i>bucket with edge 2650 mm / ca. 2.6 m<sup>3</sup>, for quick coupler, for Volvo L90</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm für Volvo L90-L120	Nr. 24	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.4 m <sup>3</sup> , mit SW-Aufnahme, für Volvo L90-L120 <i>bucket with edge 300 mm / ca. 3.4 m<sup>3</sup>, for quick coupler, for Volvo L90-L120</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm für Volvo L90-L120	Nr. 25	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.4 m <sup>3</sup> , mit SW-Aufnahme, für Volvo L90-L120 <i>bucket with edge 300 mm / ca. 3.4 m<sup>3</sup>, for quick coupler, for Volvo L90-L120</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158				Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m <sup>3</sup> , für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m<sup>3</sup>, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
ZFE	Schaufel mit Zähnen 3000 mm Volvo L110/120	Nr. 170	2022		NEU	Schaufel mit Zähnen 3000 mm, ca. 3.4 m <sup>3</sup> , für Schnellwechsler Volvo L110/120 <i>Bucket with teeth 3000 mm, approx. 3.4 m<sup>3</sup>, for quick coupler Volvo L110/120</i>	
Wimmer	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 1				Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Wimmer A-Lock <i>bucket with teeth 800 mm, Wimmer A-Lock</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 63	1997			Tieflöffel mit Zähnen 500 mm, Bolzen 80 und 90 mm, Stielbreite 350 mm, Bolzenabstand ca. 480 mm, passend z.B. CAT 325C <i>bucket with teeth 500 mm, bolts 80 and 90 mm, stick 350 mm, distance bolts ca. 480 mm, fits on CAT 325C f.e.</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen & Messer 850 mm	Nr. 89				Tieflöffel mit Zähnen & Messer 850 mm, für Volvo Schnellwechsler S2 <i>bucket with teeth &amp; edge 850 mm, for Volvo quick coupler S2</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 600 mm	Nr. 43				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 600 mm, für SW Oil Quick OQ65, passend auf z.B. LH A920 <i>bucket with teeth/edge 600 mm, for quick coupler Oil Quick OQ65, fitting on LH A920</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 11				Tieflöffel mit Zähnen 500 mm, fest verbolzt, passend für CAT 317BLN <i>bucket with teeth 500 mm, bolt on, fitting to CAT 317BLN</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 600 mm	Nr. 17				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 600 mm, für Schnellwechsler Volvo S60 <i>Bucket with teeth/cutter 600 mm, for Volvo S60 quick coupler</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 550 mm	Nr. 109				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 550 mm, für CAT M316D <i>bucket with teeth/edge 500 mm, for CAT M316D</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 113				Tieflöffel mit Zähnen 600 mm, für Komatsu PW140-7 <i>bucket with teeth 600 mm, for Komatsu PW140-7</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 800 mm	Nr. 115	2012			Tieflöffel mit Schneide 800 mm, für Lehnhoff SW08-Symlock, für Komatsu PW98MR-8 <i>bucket with edge 800 mm, for Lehnhoff quick coupler 08-Symlock, for Komatsu PW98MR-8</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm	Nr. 27	2019			Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1600 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 123	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ80 <i>bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OilQuick OQ80</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 124	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 125	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 126	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 127	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 128	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 137	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
ZFE	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 138	2021		NEU	Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 148				Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm / ca. 0.66 m <sup>3</sup> , passend auf Schnellwechsler S60, für z.B. Volvo ECR145EL <i>Bucket with teeth 1000 mm / approx. 0.66 m<sup>3</sup>, fits on quick coupler S60, for e.g. Volvo ECR145EL</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm	Nr. 174				Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, fixverbolzt, Bolzendurchmesser 80 & 100 / Bolzenabstand 590 / Stielbreite 445 mm <i>Bucket with teeth 1500 mm, fixed bolted, bolt diameter 80 &amp; 100 / bolt spacing 590 / arm width 445 mm</i>	
	Tieflöffel mit Schneide 2200 mm	Nr. 21				Tieflöffel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechsler CW45, für z.B. Volvo EC380EL <i>Bucket with edge 2200mm, fits on quick coupler CW45, for e.g. Volvo EC380EL</i>	
	Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 400 mm	Nr. 177				Tieflöffel mit Zähnen/Schneide 400 mm, passend auf Schnellwechsler Lehnhoff MS10 <i>bucket with teeth/cutting edge 400 mm, suitable for quick coupler Lehnhoff MS10</i>	
	Grabenräumlöffel 2300 mm	Nr. 4				Grabenräumlöffel 2300 mm, für Schnellwechsler Winkelbauer hydr. ca. 1.5 m <sup>3</sup> (war an einem Volvo EC250ENL) <i>Ditching bucket 2300 mm, for quick coupler Winkelbauer hydr. ca. 1.5 m<sup>3</sup> (was on a Volvo EC250ENL)</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 18				Grabenräumlöffel 1800 mm, für Schnellwechsler Volvo S60 <i>Ditching bucket 1800 mm, for quick coupler Volvo S60</i>	
	Grabenräumlöffel 2500 mm	Nr. 94				Grabenräumlöffel 2500 mm, passend für SW CW30-40, zB. CAT M322C <i>Ditching bucket 2500 mm, fit for quick coupler CW30-40, for example CAT M322C</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 143				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechsler Winkelbauer, für z.B. CAT 325FL CR <i>Ditching bucket 2000 mm, fits on quick coupler Winkelbauer, for e.g. CAT 325FL CR</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 135				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechsler Lehnhoff, für z.B. CAT 325CLN <i>Ditching bucket 2000 mm, fits on quick coupler Lehnhoff, for e.g. CAT 325CLN</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 154				Grabenräumlöffel 2000 mm <i>Ditching bucket 2000 mm</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 147				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechsler S60, für z.B. Volvo ECR145EL <i>Ditching bucket 2000 mm, fits on quick coupler S60, for e.g. Volvo ECR145EL</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 172				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechsler Liebherr, z.B. R924 Compact <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, fits Liebherr quick coupler, e.g. R924 Compact</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 181				Grabenräumlöffel 1800 mm, passend auf Schnellwechsler Volvo S2 <i>Ditch clearing bucket 1800 mm, fits Volvo S2 quick coupler</i>	
	Schnellwechsler Lehnhoff MS21	Nr. 2				Schnellwechsler Lehnhoff MS21, für z.B. CAT 320DL <i>Quick coupler Lehnhoff MS21, for e.g. CAT 320DL</i>	
Volvo	Schnellwechsler L110/120H	Nr. 8				Schnellwechsler für Radlader Volvo L110/120H <i>Quick coupler for wheel loader Volvo L110/120H</i>	
Volvo	Schnellwechsler L60	Nr. 16				Schnellwechsler für Radlader Volvo L60 <i>Quick coupler for wheel loader Volvo L60</i>	
	Schnellwechsler Verachtert	Nr. 77				Schnellwechsler Verachtert für Volvo L110 <i>Quick coupler Verachtert for wheel loader Volvo L110</i>	
	Schnellwechsler Verachtert	Nr. 78				Schnellwechsler Verachtert für Volvo L110 <i>Quick coupler Verachtert for wheel loader Volvo L110</i>	
Steelwrist	Schnellwechsler Steelwrist	Nr. 163	2019			Schnellwechsler Steelwrist, Bolzendurchmesser 100, Breite 480 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, bolt diameter 100, width 480 / length 570, suitable e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechsler Volvo S60	Nr. 149				Schnellwechsler S60, Bolzendurchmesser 65, Breite 275 / Länge 380, passend z.B. Volvo ECR145EL <i>Quick coupler S60, bolt diameter 65, width 275 / length 380, suitable e.g. Volvo ECR145EL</i>	
Pladdet	Schnellwechsler Verachtert CW45	Nr. 20	2018			Schnellwechsler CW45, Bolzendurchmesser 110 u100, Breite 442 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, bolt diameter 100 a 110, width 442 / length 570, fits for ex.. Volvo EC380EL</i>	
Lehnhoff	Schnellwechsler Lehnhoff HS10	Nr. 175	2016			Schnellwechsler Lehnhoff HS10, Bolzendurchmesser 60, Breite 260 / Länge 370, passend z.B. Komatsu PW148_PC160 <i>Quick coupler Lehnhoff HS10, bolt diameter 60, width 260 / length 370, suitable e.g. Komatsu PW148_PC160</i>	
Liebherr	Schnellwechsler Likufix 66					Schnellwechsler Likufix 66 <i>Quick coupler Likufix 66</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ65	Nr.29	2015			Schnellwechsler Oilquick 65, Bolzendurchmesser 60, 70, Breite 208 / Länge 270, passend zu Liebherr LH920	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 22	2019			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 70, Breite 305 / Länge 433, passend z.B. Volvo EW180E <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 70, width 305 / length 433, fits for ex. Volvo EW180E</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ70/55	Nr. 26	2019			Schnellwechsler OilQuick OQ70/55, Bolzendurchmesser 90, Breite 380 / Länge 520, passend z.B. Volvo EC250E <i>Quick coupler OilQuick OQ70/55, bolt diameter 90, width 380 / length 520, fits for ex. Volvo EC250E</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 3				Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 80/70, Breite 347 / Länge 430, passend z.B. Liebherr LH926 <i>Quick coupler OilQuick OQ80, bolt diameter 80/70, width 347 / length 430, suitable e.g. Liebherr LH926</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 178				Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90, Breite 350 / Länge 510, passend z.B. CAT 325D <i>Quick coupler OilQuick OQ80, bolt diameter 90, width 350 / length 510, suitable e.g. CAT 325D</i>	
	Schnellwechsler OilQuick OQ80	Nr. 179				Schnellwechsler OilQuick OQ80, Bolzendurchmesser 90, Breite 350 / Länge 510, passend z.B. CAT 325D <i>Quick coupler OilQuick OQ80, bolt diameter 90, width 350 / length 510, suitable e.g. CAT 325D</i>	
	Schnellwechsler Verachttert CW40	Nr. 183				Schnellwechsler Verachttert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachttert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
	Schnellwechsler Verachttert CW40	Nr. 184				Schnellwechsler Verachttert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachttert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for CAT quick coupler</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 68				Gabeln, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW (Verachttert), passt auf 966H <i>forks, width 1600 mm, for CAT quick coupler (verachttert), fits on 966H</i>	
	Gabeln	Nr. 152				Gabeln, passend Volvo L40 <i>forks, suitable Volvo L40</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechsler <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
Volvo	Holzgreifer 3.1 m2	Nr. 144	2012			Holzgreifer 3.1 m2, mit Auswerfer, mit Schnellwechsler-Aufnahme <i>Wood grapple 3.1 m2, with ejector, with quick coupler attachment</i>	
Atlas Copco	Greifer MG1000	Nr. 185	2019			Greiferinhalt 0.5 m3, Breite 800 mm, Spreizbreite 1950 mm, Trägergerät 12-20 to., Gewicht ca. 1.15 to. <i>Grapple capacity 0.5 m3, width 800 mm, spread width 1950 mm, carrier 12-20 to., weight approx. 1.15 to</i>	
NPK	Greifer D2500	Nr. 182	2004			Rotation max. Druck 130 bar, 25 l/min., für Schnellwechsler-Aufnahme Volvo S2, Gewicht ca. 1675 kg <i>Rotation max. pressure 130 bar, 25 l/min., for quick coupler attachment Volvo S2, weight approx. 1675 kg</i>	
Volvo	Stiel 2500 mm	Nr. 69				Stiel passend für Volvo EC290CNL / 2500 mm <i>Stick suitable for Volvo EC290CNL / 2500 mm</i>	
CAT	Kran-Arm	Nr. 157				CAT Kran-Arm, Länge 1900 mm - um 2000 mm ausziehbar für Cat Schnellwechsler <i>CAT crane arm, length 1900 mm - extendable by 2000 mm for Cat quick coupler</i>	
Böhler	Hammer HS 448/450		2000		70%	ca 1130 Schlagstd, komplett überholt, inkl einsteckende Gewinde T38 u T45, passend z.B. für Böhler BPI114 <i>ca 1130 stroke hours, complete overhaul, incl shanked thread T38 a T45, fits to f.e. Böhler BPI114</i>	
Kotflügel	CAT 966G	Nr. 35				2 Stück, passend für CAT 966G <i>wings/mudguards, 2 pieces, fits CAT 966G</i>	
2 Reifen / Tyres	750/65 R25	Nr. 19			40%	2 Reifen 750/65 R25 <i>2 tyres 750/65 R25</i>	
4 Reifen / Tyres	Triangle 29.5 R25	Nr. 168			100%	4 Reifen Triangle 29.5.R25 / TB 516 / Radial / neuwertige Reifen für schwere Radlader (z.B. HYUNDAI HL 780) <i>4 tyres Triangle 29.5.R25 / TB 516 / Radial / as new tyres for heavy wheels (e.g. HYUNDAI HL 780)</i>	
2 Reifen / Tyres	23.5 R25 / 185B / Type 2-A	Nr. 165			30%	2 Reifen Bridgestone V-Steel 23.5 R25 / 185B / Type 2-A, Restprofiltiefe ca. 6-7 mm <i>2 tyres Bridgestone V-Steel 23.5 R25 / 185B / Type 2-A, remaining tread depth approx. 6-7 mm</i>	
4 Reifen / Tyres	Michelin L5 / 17.5 R25	Nr. 173			40%	4 Reifen Michelin L5 / 17.5 R25 <i>4 tyres Michelin L5 / 17.5 R25</i>	
<b>Zubehör / Accessories / NICHT ZU VERKAUFEN</b>							
Oil Quick	OQ70/55 Schnellwechsler	Nr. 93	2016			Schnellwechsler OQ70/55, passend z.B. auf EW160E <i>quick coupler OQ70/55, fitting f.e. on EW160E</i>	