



Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Radlader / Wheel Loader							
Caterpillar	972M	WGN0041X	2019	8'967	60%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide 3300 mm / ca. 5 m ³ , Gewicht ca. 24.9 to. <i>tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, bucket with cutting edge 3300 mm / approx. 5 m³, weight approx. 24.9 to.</i>	IV
Caterpillar	950H	N1A0327X	2009	12'207	60%	Reifen 23.5 R25, Klima, RCS, 3. Kreis, volles Lenkrad, Waage, Schnellwechsler CAT, Schaufel mit Schneide 2900 mm / ca. 3 m ³ , Gewicht ca. 18.5 to <i>tyres 23.5 R25, A/C, RCS, 3. line, full steering wheel, scale, quick coupler CAT, bucket with edge 2900 mm / ca. 3 m³, weight ca. 18.5 to</i>	
Volvo	L150H	613X	2018	8'585	50%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, ZS, Optishift, 20 km/h, extra Arbeitsscheinwerfer LED, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.5 m ³ , Gewicht ca. 25.6 to. <i>tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, Optishift, 20 km/h, extra working lights LED, bucket with teeth 3200 mm / ca. 4.5 m³, weight ca. 25.6 to.</i>	IVf
Volvo	L150H	5728X	2017	7'880	40%	Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, LED-Arbeitsbeleuchtung, Waage Pfreundt, Turbo II, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.6 to. <i>tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, LED working lights, scale Pfreundt, Turbo II, bucket with teeth, weight approx. 25.6 to.</i>	4f
Volvo	L30G	312121X	2016	5'726	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 5.2 to <i>tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / approx. 1 m³, forks, weight approx. 5.2 to</i>	IIIB
Volvo	L30G	312122X	2016	4'920	30%	Reifen 405/70 R20, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide 1900 mm / ca. 1 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 5.2 to <i>tyres 405/70 R20, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge 1900 mm / approx. 1 m³, forks, weight approx. 5.2 to</i>	IIIB
Volvo	L45H Long Boom	412002X	2016	9'400	30%	Reifen 17.5 R25, Klima, Zentralschmierung, Schnellwechsler, Schaufel von Demo-Gerät mit Zähnen, Gabeln, Gewicht ca. 9 to. <i>tyres 17.5 R25, A/C, central lubrication, quick hitch, bucket from demo device with teeth, forks, weight approx. 9 to.</i>	4f
Komatsu	WA380-7	XXXX	2016	8'150	50%	Reifen 23.5 R25 GY GP4D, Klima, Arbeitsbeleuchtung, Zentralschmierung, Schaufel mit Schneide, Original Lack, Gewicht ca. 18.5 to. <i>tyres 23.5 R25 GY GP4D, A/C, working lights, central lubrication, bucket with cutting edge, original paint, weight approx. 18.5 to.</i>	
Komatsu	WA70M-8E0	H7174X	2021	131	100%	Reifen 405/70 R18, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Komatsu, Schaufel mit Zähne/Schneide ca. 0.75 m ³ , Gabeln, Gewicht ca. 4.9 to. <i>tyres 405/70 R18, 3rd circuit, 20 km/h, Komatsu quick coupler, bucket with teeth/cutting edge ca. 0.75 m³, forks, weight ca. 4.9 to.</i>	V
Kubota	R065HW	Z00058X	2017	969	40%	Reifen 365/70 R18, Klima, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht ca. 4.3 to <i>tyres 365/70 R18, A/C, 20 km/h, bucket with teeth, forks, weight 4.3 to</i>	IIIA
Liebherr	L586 X-Power	B04945X	2018	9'041	40%	Reifen 29.5 R25 L3, Klima, BSS, 40 km/h, ZS, Hubgerüstdämpfung, Einhebelsteuerung, Motor Liebherr, Schaufel mit Schneide 3600 mm / ca. 6 m ³ , ca. 33 to. <i>tyres 29.5 R25 L3, A/C, BSS, 40 km/h, central lube, mast damping, single-lever control, Liebherr engine, bucket with edge 3600 mm / ca. 6 m³, ca. 33 to.</i>	IV
Liebherr	L554 2plus2	B01197X	2005	12'280	40%	Reifen 23.5 R25 L3, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 2700 mm, Gewicht ca. 17.3 to. <i>tyres 23.5 R25 L3, central lubrication, bucket with teeth 2700 mm, weight approx. 17.3 to.</i>	
Terex	TL 65	TL0065092X	2015	2'055	40%	Reifen 365/70 R18, 3. Kreis, Schnellwechsler Terex/Schaeff, Klappschaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht 3.9 to <i>tyres 365/70 R18, 3rd circle, quick coupler Terex/Schaeff, folding bucket with teeth, forks, weight 3.9 to</i>	IIIA
Kettenbagger / Excavators							
Caterpillar	349EL HD-VG	KFX0041X	2012	13'300	60%	Mono, BPL 600 mm (2-Steg), Klima, mech. verstellbares Laufwerk, Schutzgitter, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 52 to. <i>Mono, shoes 600 mm (2-bar), A/C, mech. adjustable running gear, protective grille, HL, GL, CL, without attachments, weight approx. 52 to.</i>	IIIB
Caterpillar	329ELN	RLD0030X	2012	14'093	40%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS25, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 29.5 to. <i>Mono, stick 3.10 m, shoes 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS25, bucket with teeth 1500 mm, weight ca. 29.5 to</i>	IIIB
Caterpillar	325FL CR	YCA0025X	2016	6'355	60%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 25.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1300 mm, weight ca. 25.6 to</i>	4f
Caterpillar	323FL	PLB0022X	2016	9'270	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, Standheizung, HH, GH, SH, Laservorbereitung, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 22.6 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, protective grille, auxiliary heating, HL, GL, CL, laser preparation, without attachments, weight ca. 22.6 to.</i>	IV
Caterpillar	323EL	RAP0087X	2014	8'104	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 23 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, without attachments, weight ca. 23 to.</i>	IIIB
Caterpillar	323DL	ZMF0041X	2010	9'821	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 23.5 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, bucket 1500 mm, weight approx. 23.5 to.</i>	IIIA
Caterpillar	320FL	NHD1026X	2017	8'001	40%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer XL, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 21.4 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer XL, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 21.4 to</i>	4f
Caterpillar	320FL	NHD1049X	2017	9'126	30%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1400 mm, Gewicht ca. 21.4 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1400 mm, weight ca. 21.4 to</i>	4f
Caterpillar	320E LRR	PNL0029X	2014	9'536	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS21, Tieflöffel 1200 mm, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS21, bucket 1200 mm, ditch clearing bucket 1800 mm, weight approx. 24 to.</i>	IIIB
Caterpillar	320EL	XXXX	2012	10'400	50%	Mono, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtart CW40, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 21.6 to. <i>Mono, shoes 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Verachtart CW40, without backhoe bucket, weight approx. 21.6 to.</i>	IIIB

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-ion
Caterpillar	314EL CR	DKD0059X	2015	9'964	50%	VAH, Stiel 2.50 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, Tieflöffel, Grabenräumlöffel 1600 mm, Gewicht ca. 15.4 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, backhoe bucket, ditch clearing bucket 1600 mm, weight approx. 15.4 to.</i>	IIIB
Volvo	EC380EL	XXXX	2016	11'900	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Tieflöffel mit Zähnen, Gewicht ca. 38 to. <i>Mono, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, bucket with teeth, weight ca. 38 to.</i>	4f
Volvo	EC300DL	21018X	2012	10'957	40%	VAH, Stiel 4.40 m, Ausleger 8.75 m, BPL 800 mm, Klima, hydr. Kabine, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Nado mech., Grabenräumlöffel 2200 mm, Gewicht ca. 33 to. <i>Adjust. boom, stick 4.40 m, boom 8.75 m, shoes 800 mm, A/C, hydr. cab, central lube, HL, GL, CL, quick coupler Nado mech., ditch bucket 2200 mm, ca. 33 to.</i>	IIIB
Volvo	EC300DL	21011X	2012	10'578	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo S2, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 32 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Volvo S2, bucket 1600 mm, weight ca. 32 to.</i>	IIIB
Volvo	EC250DNL	22018X	2012	6'602	50%	Mono, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, ohne Tieflöffel, Lack Original, Gewicht ca. 25.8 to. <i>Mono, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, without backhoe bucket, original paint, weight approx. 25.8 to.</i>	
Volvo	ECR235EL	31056X	2017	5'400	50%	VAH, APS, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55 mit Drehmotor, Tieflöffel, Gewicht ca. 25 to. <i>Adjust. boom, blade, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55 with rotary motor, backhoe bucket, weight approx. 25 to.</i>	IVf
Volvo	ECR145EL	31431X	2020	1'720	80%	VAH, Stiel 2.50 m, Gummipatten mit Stahlkern 500 mm, Klima, Lichtpaket LED, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16.8 to. <i>Adjust. Boom, stick 2.50 m, rubber plates with steel core 500 mm, A/C, light package LED, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, weight ca. 16.8 to.</i>	V
Volvo	EC160DL	22009X	2012	6'040	50%	VAH, Stiel 2.60 m, APS, BPL 800 mm (3 m breit), Klima, HH, GH, SH, Motor Volvo (141 PS), Schnellwechsler Rädlinger MS10, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.60 m, blade, shoes 800 mm (3 m wide), A/C, HL, GL, CL, engine Volvo (141 hp), quick coupler Rädlinger MS10, without bucket, ca. 17.5 to.</i>	IIIA
Volvo	EC160BNLC	1013X	2004	12'428	40%	Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Motor Volvo (110 PS), ohne Anbauteile, Gewicht ca. 16.7 to. <i>Mono, stick 2.50 m, blade, shoes 600 mm, HL, GL, CL, engine Volvo (110 hp), without attachments, weight approx. 16.7 to.</i>	II
Liebherr	R950S HD	4378X	2017	6'771	60%	Mono, Stiel 2.60 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler SWA66, Tieflöffel mit Schneide 1700 mm, Gewicht 43.7 to <i>Mono, stick 2.60 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler SWA66, bucket with cutting edge 1700 mm, weight 43.7 to</i>	4f
Liebherr	R936NLC	C04285X	2016	10'192	60%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Rädlinger MS25, Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm, Gewicht ca. 31.6 to. <i>Mono, stick 3.00 m, shoes 600 mm, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Rädlinger MS25, bucket with teeth 1600 mm, weight ca. 31.6 to.</i>	IIIB
Liebherr	R926LC	1320-3834X	2014	6'984	50%	Mono, Stiel 2.40 m, BPL 600 mm (3 m breit), Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler VL250, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25 to <i>Mono, stick 2.40 m, shoes 600 mm (3 m wide), A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler VL250, without bucket, weight ca. 25 to</i>	IIIB
Liebherr	R926WLC	C03993X	2014	7'887	30%	Mono, Stiel 2.20 m, BPL 600 mm (3.20 m breit), Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 25 to. <i>Mono, stick 2.20 m, shoes 600 mm (3.20 m wide), A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, without attachments, weight approx. 25 to.</i>	IIIB
Liebherr	R924LC	4227X	2016	7'566	50%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 24 to. <i>Mono, stick 3.00 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 24 to.</i>	IIIB
Hitachi	ZX470LCH-3	V0002073X	2007	12'688	20%	Mono, Stiel 2.85 m, BPL 750 mm, Klima, Schuttgitter, verstellbarer Unterwagen, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS40, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 48.1 to. <i>Mono, stick 2.85 m, shoes 750 mm, A/C, protection guard, adjustable undercarriage, HL, GL, CL, quick coupler HS40, without bucket, weight approx. 48.1 to.</i>	
Hitachi	ZX300LCN-6	T0006001X	2016	7'831	50%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 31.6 to. <i>Mono, stick 3.10 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight approx. 31.6 to.</i>	IV
Hitachi	ZX290LCN-5B	J0004000X	2012	10'778	70%	Mono, Stiel 3.10 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schutzgitter, Tieflöffel 1600 mm, Gewicht ca. 29.5 to. <i>Mono, stick 3.10 m, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, protection guard, backhoe bucket 1600 mm, weight approx. 29.5 to.</i>	IIIA
Hitachi	ZX210LC-5B	2029X	2015	6'236	50%	Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ 70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 22.8 to. <i>Mono, stick 2.90 m, shoes 600 mm, Klima, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ 70/55, without bucket, weight ca. 22.8 to.</i>	IIIB
Hyundai	HX300NL	AJ000143X	2018	5'922	60%	Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, HH, GH, SH, Frontschutzgitter, Schnellwechsler OQ80, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 30 to. <i>Mono, stick 3.00 m, shoes 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, front guard, quick coupler OQ80, without backhoe bucket, weight approx. 30 to.</i>	IV
Komatsu	PC490LC-10	K6005X	2013	13'481	40%	Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Grabenräumlöffel 1900 mm, Gewicht ca. 47 to. <i>Mono, stick 3.30 m, shoes 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, ditch clearing bucket 1900 mm, weight approx. 47 to.</i>	IIIB
Komatsu	PC240NLC-10	K6062X	2016	10'108	50%	VAH, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 24.6 to. <i>Adjus. boom, stick 3.00 m, shoes 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, bucket 1500 mm, weight approx. 24.6 to.</i>	IIIB
JCB	JS220	XXXX	2010	11'000	40%	Mono, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS21, Tieflöffel, Gewicht ca. 22.2 to. <i>Mono, shoes 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler MS21, backhoe bucket, weight approx. 22.2 to.</i>	
Abbruchbagger / Demolition excavator							
Caterpillar	330CL UHD	JNK0024X	2007	8'827	60%	Abbruchausrüstung 21 m, ohne Tieflöffelausrüstung, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, hydr. verstellbares Laufwerk, Greifer, Gewicht ca. 40 to. <i>Demolition equipment 21 m, without backhoe equipment, shoes 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, hydr. adjust. running gear, grapple, ca. 40 to.</i>	IIIA
Liebherr	R944C HDS	2260X	2008	7'700	70%	Mono, gestreckter Ausleger, Tool Control, Abbruchstiel 5.1 m, Stielverlängerung 3.60 m, mit OQ80 auf Likufix 48, div. Zubehör Tieflöffel, Reisszahn etc., ca. 36.1 to. <i>Mono, stretched boom, tool control, demolition stick 5.1 m, stick extension 3.60 m, with OQ80 on Likufix 48, various accessories bucket, ripper tooth etc., ca. 36.1 to.</i>	IIIA
Umschlagbagger / Handling excavator							
Liebherr	A904 Litronic	K01426X	2003	11'056	40%	VAH, Stiel 3.20 m, APS, 2 Pratten, Klima, hydr. Kabine, Schutzgitter, Zentralschmieranlage, GH, 5-Arm-Pendelgreifer, Gewicht ca. 21 to <i>Adjust. boom, stick 3.20 m, blade, 2 outriggers, A/C, hydr. cab, protection guard, central lubrication, GL, 5-arm pendulum grapple, weight approx. 21 to.</i>	III
Mini-Kettenbagger / Mini-Excavators							
Caterpillar	308D CR	FYC0081X	2010	6'356	50%	VAH, Stiel 1.65 m, APS, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW20, Tieflöffel 600/400 mm, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 8.4 to. <i>Adjust. boom, stick 1.65 m, blade, shoes 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler CW20, bucket 600/400 mm, ditch clearing bucket 1400 mm, weight approx. 8.4 to.</i>	
Kubota	KX060-5	1092X	2021	1'737	70%	Mono, Stiel 1.80 m, APS, Gummi BPL 400 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Martin MH10, Powertilt, Tieflöffel 600/300, Grabenräumlöffel 1400, Gewicht ca. 5.6 to. <i>Mono, stick 1.80 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, CL, quick coupler Martin MH10, bucket 600/300, ditch bucket 1400, weight approx. 5.6 to.</i>	IIIA

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
Mobilbagger / Mobile Excavators							
Caterpillar	M320F	F2W0024X	2015	10'114	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, 2 Pratzten, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff HS21, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 19.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, 2 outriggers, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff HS21, without bucket, weight approx. 19.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318F	FB80043X	2017	3'146	50%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert CW40 hydr., Tieflöffel mit Zähnen 1000 mm, EPA, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW40 hydr., bucket with teeth 1000 mm, EPA, ca. 17.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318F	F8B0040X	2015	9'946	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Grabenräumlöffel 1500 mm, Gewicht ca. 17.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, ditch bucket 1500 mm, weight approx. 17.5 to.</i>	IV
Caterpillar	M318D	XXXX	2010	11'550	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS10, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS10, ditch bucket, weight approx. 18.5 to.</i>	IIIA
Caterpillar	M316D	XXXX	2011	11'500	40%	VAH, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS10, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS10, ditch bucket, weight approx. 18.5 to.</i>	IIIA
Caterpillar	M316D	W6A0083X	2008	10'113	30%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ 70/55, ohne Tieflöffel, EPA, Gewicht ca. 18.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ 70/55, without backhoe bucket, EPA, weight approx. 18.5 to.</i>	II
Caterpillar	M315C	BDM0202X	2005	13'400	30%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert, Tieflöffel mit Zähnen 800 mm, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert, bucket with teeth 800 mm, weight ca. 15.5 to.</i>	II
Caterpillar	M315C	BDM0203X	2005	11'900	50%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS10, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS10, ditch clearing bucket, weight ca. 15.5 to.</i>	II
Volvo	EW180E	32029X	2017	8'940	100% 70%	VAH, Stiel 2.50 m, Spur 2.75 m, APS, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, 4 Reifen neu, 4 Reifen 70%, Gewicht ca. 19.9 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, track 2.75 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, 4 tyres new, 4 tyres 70%, weight ca. 19.9 to.</i>	IV
Volvo	EWR170E	32314X	2019	4'427	60%	VAH, Stiel 2.45 m, Klima, APS, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Powertilt, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 19.2 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, A/C, blade, central lubrication, protective grille, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, Powertilt, bucket 1200 mm, weight approx. 19.2 to.</i>	V
Volvo	EWR150E	32390X	2021	550	90%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, 20 km/h, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ65, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, 20 km/h, HL, GL, CL, quick coupler OQ65, without bucket, weight ca. 16 to.</i>	V
Volvo	EWR150E	32374X	2020	200	90%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Pratzten, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Volvo, Tieflöffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, outriggers, A/C, HL, GL, CL, quick coupler, bucket, weight ca. 16 to.</i>	V
Volvo	EWR150E	32207X	2018	5'487	30%	VAH, Stiel 2.50 m, APS, Klima, 20 km/h, LED-Beleuchtung, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30, Tieflöffel 700 mm, Grabenräumlöffel 1800 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.50 m, blade, A/C, 20 km/h, LED lighting, HL, GL, CL, quick coupler CW30, bucket 700 mm, ditch clearing bucket 1800 mm, weight ca. 16 to.</i>	IV
Liebherr	A920	K08575X	2016	11'247	50%	VAH, Stiel 2.40 m, APS, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1200 mm, Gewicht ca. 19 to. <i>Adjust. boom, stick 2.40 m, blade, A/C, central lubrication, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1200 mm, weight ca. 19 to.</i>	IIIA
Liebherr	A914	K09436X	2017	4'998	100%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, neue Reifen, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW30-S, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, new tires, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler CW30-S, without bucket, weight ca. 16 to.</i>	IIIB
Liebherr	A914 Compact	K07711X	2014	8'321	80%	VAH, Stiel 2.45 m, APS, Klima, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 600 mm, Gewicht ca. 16 to. <i>Adjust. boom, stick 2.45 m, blade, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 600 mm, weight ca. 16 to.</i>	IIIB
JCB	JS145W	10169X	2007	10'380	50%	VAH, APS, HH, GH, SH, Schnellwechsler Lehnhoff MS21, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 15.5 to. <i>Adjust. boom, blade, HL, GL, CL, quick coupler Lehnhoff MS21, ditch clearing bucket, weight approx. 15.5 to.</i>	
Dumper Starr und Knickgelenkt / Articulated and Off-Highway trucks							
Volvo	A30G	35283X	2021	1'025	60%	Reifen 750/65 R25, Klima, Feuerlöscher, kl. Heckklappe, Nutzlast ca. 29 to., Kapazität ca. 17.8 m3, Motorvorwärmung, Retarder, autom. Motorabschaltung, ca. 23.3 to. <i>tyres 750/65 R25, A/C, fire extinguisher, small tailgate, payload ca. 29 to., capacity ca. 17.8 m3, engine pre-heating, retarder, automatic engine shut-off, ca. 23.3 to.</i>	V
Volvo	A30D	1480X	2007	18'663	40%	Reifen 23.5 R25, Klima, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Nutzlast ca. 28 to., Kapazität ca. 17.5 m3, Gewicht ca. 23 to. <i>Tyres 23.5 R25, A/C, large tailgate, dump heating, payload approx. 28 to., capacity approx. 17.5 m3, weight approx. 23 to.</i>	II
Volvo	A25F	1300X	2011	9'050	40%	Reifen 23.5 R25, grosse Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 15 m3, Nutzlast ca. 24 to., Gewicht ca. 21.9 to. <i>Tyres 23.5 R25, large tailgate, dump heating, dump capacity approx. 15 m3, payload approx. 24 to., weight approx. 21.9 to.</i>	
Volvo	A25C 6x6	5350V1143X	1998	12'363	70%	Reifen 23.5 R 25, kleine Heckklappe, Muldenheizung, Muldeninhalt ca. 13.5 m3, Nutzlast ca. 22.5 to., Gewicht ca. 17.8 to. <i>Tyres 23.5 R 25, small tailgate, dump heating, capacity approx. 13.5 m3, payload approx. 22.5 to., weight approx. 17.8 to.</i>	
Teleskoplader / Telescopic loader							
Manitou	MRT 1635 Turbo	75554X	2007	4'975	40%	Reifen 405/70 R20, Lastschwerpunkt 500 mm, Reichweite 13.2 m, Hubhöhe 15.82 m, Schnellwechsler, Gabeln, Gewicht ca. 12.9 to. <i>tyres 405/70 R20, load centre 500 mm, reach 13.2 m, lifting height 15.82 m, quick coupler, forks, weight approx. 12.9 to.</i>	
Planierdrauen / Bulldozer							
Caterpillar	D6T LGP	LKJ0050X	2010	13'527	50%	S-Schild, Bodenplatten 910 mm, Klima, Gewicht ca. 22 to. <i>S-blade, floor plates 910 mm, air conditioning, weight approx. 22 to.</i>	
Caterpillar	D5N LGP	AKD0212X	2007	8'400	30%	PAT-Schild, Bodenplatten 760 mm, Klima, Ripperventil, Gewicht ca. 13.5 to. <i>PAT-blade, floor plates 760 mm, air conditioning, ripper valve, weight approx. 13.5 to.</i>	II
Caterpillar	D5M LGP	3CR0127X	2000	8'600	30%	PAT-Schild, Bodenplatten 760 mm, Klima, Ripper, Gewicht ca. 13.5 to. <i>PAT-blade, floor plates 760 mm, air conditioning, ripper, weight approx. 13.5 to.</i>	
Liebherr	PR714	J23340X	2012	10'077	20%	PAT-Schild 3300 mm, Bodenplatten 710 mm, Klima, Motor John Deere, mit 3-Zahn-Ripper, Gewicht ca. 13.2 to. <i>PAT-blade 3300 mm, floor plates 710 mm, air conditioning, John Deere engine, with 3-tooth ripper, weight approx. 13.2 to.</i>	IIIA
Grader / Grader							
New Holland	F106.6A	N7BF2009X	2007	6'140	50%	Reifen 405/70 R20, Frontschild, Mittelschar, Nivellierautomatik beidseitig, Allrad, Heckaufreisser, Trimble 2D-Steuerung, Gewicht ca. 11.9 to. <i>Tyres 405/70 R20, front blade, centre share, automatic levelling system on both sides, all-wheel drive, rear ripper, Trimble 2D control, weight approx. 11.9 to.</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emission
Walzen / Rollers							
Bomag	BW213BVC-5	10158620110X	2019	510	60%	Walzenbeite 2130 mm, Walzendurchmesser 1500 mm, Verdichtungskontrolle, 14 km/h, Motor Deutz (156 PS), Reifen 23.1-26, Gewicht ca. 13.9 to. <i>Roller width 2130 mm, roller diameter 1500 mm, compaction control, 14 km/h, engine Deutz (156 hp), tyres 23.1-26, weight approx. 13.9 to.</i>	
Bomag	BW177DH-4BVC	10158223103X	2005	4'885	60%	Walzenbreite 1836 mm, Walzendurchmesser 1228 mm, Verdichtungskontrolle, Motor Deutz (102 PS), Gewicht ca. 7.9 to. <i>Roller width 1836 mm, roller diameter 1228 mm, compaction control, engine Deutz (102 hp), weight approx. 7.9 to.</i>	
Hamm	3307 HT VIO	4738X	2001	4'224	50%	Reifen AW 14.9/13-24 6 PR, ROPS-Komfort-Grossraumkabine, Verdichtungsmesser HCM, Arbeitsscheinwerfer, Motor Deutz-Turbo (82 PS), Gewicht ca. 6.5 to. <i>Tyres AW 14.9/13-24 6 PR, ROPS comfort large cab, HCM compaction meter, working lights, Deutz-Turbo engine (82 hp), weight approx. 6.5 to.</i>	
Wacker Neuson	RD11A	537165X	2003	1'200	30%	Tandemwalze, Engine Honda GX610 (18 PS), Gewicht ca. 1.2 to. <i>Tandem roller, engine Honda GX610 (18 hp), weight approx. 1.2 to.</i>	
Asphaltfertiger / Asphalt paver / Kaltfräse / Cold milling machine / Förderband / Conveyor belt / Bodenstabilisierer							
Wirtgen	W60RI	1505111X	2017	2'141	60%	Fräsbreite 600 mm, Frästiefe 0 - 210 mm, Motorleistung 105 KW / 141 HP / 143 PS (2.300 min -1), Digitale Frästiefenanzeige im Bediendisplay, Gewicht 7.5 to. <i>Milling width 600 mm, milling depth 0 - 210 mm, engine power 105 KW / 141 HP / 143 PS (2.300 min -1), digital milling depth display in the operating display, 7.5 to.</i>	V
Wirtgen	W50DC	0905051X	2011	2'900	60%	Kaltfräse mit Förderband (inkl. Befestigungsteile), Motor Deutz (125 PS), Schnittbreite 500 mm, Schnitttiefe 210 mm, Hubraum 4004 L, Gewicht ca. 7.5 to. <i>Cold milling machine with conveyor belt (incl. mounting parts), engine Deutz (125 hp), cutting width 500 mm, cutting depth 210 mm, capacity 4004 L, weight 7.5 to.</i>	IIIA
Integra	Windsichter Power WS-1000 M	0105X	2018			Förderband Achsabstand: 7000 mm, Bandlänge/-breite: 7400 / 1240 mm, Bauhöhe: 400 mm, Grundbreite: 1000 mm, Steilfördergurt mit 32 mm V-Profil <i>Conveyor belt centre distance: 7000 mm, belt length/width: 7400 / 1240 mm, overall height: 400 mm, basic width: 1000 mm, steep belt with 32 mm V-profile</i>	IV
Brech- und Siebanlagen / Breaking- and screening plants							
Doppstadt	SM620 Plus	H001300X	2017	3'200	60%	2-Achsen, zulässige Achslast 9000 kg, zulässige Stützlast/Sattellast 1000 kg, Abfuhrband, Gewicht ca. 19 to <i>2-axle, permissible axle load 9000 kg, permissible drawbar load/saddle load 1000 kg, discharge conveyor, weight approx. 19 to</i>	
Hartl Powercrusher	PC 1265J	XXXX	2005	4'243	30%	Motor CAT C10 (291 KW), Brechereinlauf 1200 x 650 mm, Magnetbandabscheider, Funkfernbedienung, Bandwaage Pfreundt, Einsatzgewicht ca. 42.5 to. <i>Engine CAT C10 (291 KW), Crusher inlet 1200 x 650 mm, magnetic belt separator, radio remote control, belt weigher Pfreundt, operating weight approx. 42.5 to.</i>	
Sandvik	QE330	1884BG1156X	2011	860	80%	Motor Caterpillar, 2-Deck-Siebkasten, Plattenbandaufgeber und Förderbänder ca. 80% gut, Gewicht ca. 29 to. <i>Engine Caterpillar, 2-deck-screening plant, plate-belt feeder and conveyor belts ca. 80% good, weight approx. 29 to.</i>	IIIA
Knott	BSS-19 Evolution	H17Z500X	2017	2'993	40%	Balistischer Scheibenseparator Knott BSS-19 Evolution, Gewicht ca. 18 to. <i>Balistic disc separator Knott BSS-19 Evolution, weight approx. 18 to.</i>	IV
Schredder / Shredder							
Terex	TBG 620	150-11X	2016	260	90%	schnelllaufender Schredder, Zuführöffnung 450x1500mm, Motor John Deere (428PS), Gewicht ca 20 to <i>high speed shredder, Infeed dimensions 450x1500mm, Engine John Deere (428HP), weight ca 20 to</i>	IIIB
LKW, Tieflader, Transporter / Trucks, Low loader, Van							
Müller Mittelal 3-Achs-Tieflader	ETUE-TR 27.0	6678X	2020		NEU	Ber. 235/75R17.5-/137J, Luftgefedert, 1x Lenkachse, 1x Liftachse, mech. Rampen, 9.6 x 2.55, Nutzlast ca. 24 to, Gesamtgewicht ca. 27 to. (nicht zugelassen) <i>tyres 235/75R17.5-/137J, air suspension, 1x steering axle, 1x lift axle, mech. ramps, 9.6 x 2.55, payload approx. 24 to, total weight approx. 27 to. (not permitted)</i>	
PKW / Cars							
Mercedes Benz	G350D	X28593X	2018	79'662 km		Totwinkel-Assistent, Schiebedach elektr., Standheizung, Night-Paket, Anhängerkupplung, Park-Paket, PARKTRONIC, Rückfahrkamera, Performance Lenkrad <i>Blind Spot Assist, Electric Sunroof, Parking Heater, Night Package, Towbar, Parking Package, PARKTRONIC, Rear View Camera, Performance Steering Wheel</i>	
Mercedes Benz	AMG C63 Cabrio S	F55400X	2017	24'000 km		Reifen 255/35 R19 - 285/30R20, Motor / Typ: 8 / V-Form, Leistung / PS / KW: 510, Abgasstufe* EU6, Lenkrad (AMG Performance, Dinamica) <i>Tyres 255/35 R19 - 285/30R20, Engine / Type: 8 / V-Form, Power / HP / KW: 510, Emission Stage* EU6, Steering wheel (AMG Performance, Dinamica)</i>	
Zubehör / Accessories							
	Schaufel mit Schneide 2880 mm	Nr. 10	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 2880 mm, für Schnellwechsler Volvo L110 <i>Bucket with cutting edge 2880 mm, for quick coupler Volvo L110</i>	
	Schaufel mit Schneide 2200 mm	Nr. 22				Schaufel mit Schneide 2200 mm, für Schnellwechsler Schaeff <i>Bucket with cutting edge 2200 mm, for quick coupler Schaeff</i>	
Rädlinger	Schaufel mit Schneide 3200 mm	Nr. 23	2020			Schaufel mit Schneide 3200 mm / ca. 4.8 m3, fix verbolzt <i>bucket with edge 3200 mm / ca. 4.8 m3, bolt on</i>	
	Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 13	2018			Klappschaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.9 m3, für z.B. Volvo L30G <i>Folding bucket with teeth 1900 mm / approx. 0.9 m3, for e.g. Volvo L30G</i>	
	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 14				Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 4.2 m3, fix verbolzt <i>bucket with teeth 3000 mm / ca. 4.2 m3, bolt on</i>	
Fuhrmann	Schaufel mit Zähnen 3000 mm	Nr. 15				Schaufel mit Zähnen 3000 mm / ca. 3.8 m3, fix verbolzt <i>bucket with teeth 3000 mm / ca. 3.8 m3, bolt on</i>	
GFS	Schaufel mit Zähnen 2300 mm	Nr. 45	2001			Schaufel mit Zähnen 2300 mm / ca. 1.4 m3 (für Atlas Weyhausen 95) <i>bucket with teeth 2300 mm / ca. 1.4 m3 (for Atlas Weyhausen 95)</i>	
Zeppelin	Schaufel mit Zähnen 3300 mm	Nr. 67				Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 4.5 m3, für SW CAT (Verachttert), passend z.B. auf CAT 966H <i>bucket with teeth 3300 mm / ca. 4.5 m3, for quick coupler CAT (Verachttert), fitting f.e. on CAT 966H</i>	
	Schaufel mit Zähnen 2650 mm für Volvo L90	Nr. 79			NEU	Schaufel mit Zähnen C2A1 C2T29 direktmontiert / Inhalt 2.40 m3 / Breite 2650 mm <i>bucket with teeth C2A1 C2T29 directly mounted / capacity 2.40 m3 / width 2650 mm</i>	
Liebherr NEU	Schaufel mit Zähnen 1900 mm	Nr. 97	2019		100%	Schaufel mit Zähnen 1900 mm / ca. 0.8 m3, für Liebherr L506C <i>bucket with teeth 1900 mm / ca. 0.8 m3, for Liebherr L506C</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
ZFE	Schaufel mit Schneide 2650 mm für Volvo L90	Nr. 142	2021		NEU	Schaufel mit Schneide 2650 mm / ca. 2.6 m3, mit SW-Aufnahme, für Volvo L90 <i>bucket with edge 2650 mm / ca. 2.6 m3, for quick coupler, for Volvo L90</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm für Volvo L90-L120	Nr. 24	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.4 m3, mit SW-Aufnahme, für Volvo L90-L120 <i>bucket with edge 300 mm / ca. 3.4 m3, for quick coupler, for Volvo L90-L120</i>	
ZFE	Schaufel mit Schneide 3000 mm für Volvo L90-L120	Nr. 25	2022		NEU	Schaufel mit Schneide 3000 mm / ca. 3.4 m3, mit SW-Aufnahme, für Volvo L90-L120 <i>bucket with edge 300 mm / ca. 3.4 m3, for quick coupler, for Volvo L90-L120</i>	
	Schaufel mit Schneide 2550 mm	Nr. 158				Schaufel mit Schneide 2550 mm, ca. 2.3 m3, für CAT Schnellwechsler, z.B. CAT 930 <i>Bucket with cutting edge 2550 mm, approx. 2.3 m3, for CAT quick coupler, e.g. CAT 930</i>	
ZFE	Schaufel mit Zähnen 3000 mm Volvo L110/120	Nr. 170	2022		NEU	Schaufel mit Zähnen 3000 mm, ca. 3.4 m3, für Schnellwechsler Volvo L110/120 <i>Bucket with teeth 3000 mm, approx. 3.4 m3, for quick coupler Volvo L110/120</i>	
Wimmer	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 1				Tieföffel mit Zähnen 800 mm, Wimmer A-Lock <i>bucket with teeh 800 mm, Wimmer A-Lock</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 63	1997			Tieföffel mit Zähnen 500 mm, Bolzen 80 und 90 mm, Stielbreite 350 mm, Bolzenabstand ca. 480 mm, passend z.B. CAT 325C <i>bucket with teeh 500 mm, bolts 80 and 90 mm, stick 350 mm, distance bolts ca. 480 mm, fits on CAT 325C f.e.</i>	
	Tieföffel mit Zähnen & Messer 850 mm	Nr. 89				Tieföffel mit Zähnen & Messer 850 mm, für Volvo Schnellwechsler S2 <i>bucket with teeth & edge 850 mm, for Volvo quick coupler S2</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 500 mm	Nr. 11				Tieföffel mit Zähnen 500 mm, fest verbolzt, passend für CAT 317BLN <i>bucket with teeth 500 mm, bolt on, fitting to CAT 317BLN</i>	
	Tieföffel mit Zähnen/Schneide 600 mm	Nr. 17				Tieföffel mit Zähnen/Schneide 600 mm, für Schnellwechsler Volvo S60 <i>Bucket with teeth/cutter 600 mm, for Volvo S60 quick coupler</i>	
	Tieföffel mit Zähnen/Schneide 550 mm	Nr. 109				Tieföffel mit Zähnen/Schneide 550 mm, für CAT M316D <i>bucket with teeth/edge 500 mm, for CAT M316D</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 600 mm	Nr. 113				Tieföffel mit Zähnen 600 mm, für Komatsu PW140-7 <i>bucket with teeth 600 mm, for Komatsu PW140-7</i>	
	Tieföffel mit Schneide 800 mm	Nr. 115	2012			Tieföffel mit Schneide 800 mm, für Lehnhoff SW08-Symlock, für Komatsu PW98MR-8 <i>bucket with edge 800 mm, for Lehnhoff quick coupler 08-Symlock, for Komatsu PW98MR-8</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm	Nr. 123	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1200 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ80 <i>bucket with teeth 1200 mm, for quick coupler OilQuick OQ80</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 124	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 125	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ 70/55 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 126	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 127	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 1000 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 128	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ65 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ65</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 137	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
ZFE	Tieföffel mit Zähnen 800 mm	Nr. 138	2021		NEU	Tieföffel mit Zähnen 800 mm, für Schnellwechsler OilQuick OQ70/55 <i>bucket with teeth 800 mm, for quick coupler OilQuick OQ70/55</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1000 mm	Nr. 148				Tieföffel mit Zähnen 1000 mm / ca. 0.66 m3, passend auf Schnellwechsler S60, für z.B. Volvo ECR145EL <i>Bucket with teeth 1000 mm / approx. 0.66 m3, fits on quick coupler S60, for e.g. Volvo ECR145EL</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1500 mm	Nr. 174				Tieföffel mit Zähnen 1500 mm, fixverbolzt, Bolzendurchmesser 80 & 100 / Bolzenabstand 590 / Stielbreite 445 mm <i>Bucket with teeth 1500 mm, fixed bolted, bolt diameter 80 & 100 / bolt spacing 590 / arm width 445 mm</i>	
	Tieföffel mit Schneide 2200 mm	Nr. 21				Tieföffel mit Schneide 2200 mm, passend auf Schnellwechsler CW45, für z.B. Volvo EC380EL <i>Bucket with edge 2200mm, fits on quick coupler CW45, for e.g. Volvo EC380EL</i>	
	Tieföffel mit Zähnen/Schneide 400 mm	Nr. 177				Tieföffel mit Zähnen/Schneide 400 mm, passend auf Schnellwechsler Lehnhoff MS10 <i>bucket with teeth/cutting edge 400 mm, suitable for quick coupler Lehnhoff MS10</i>	
	Tieföffel mit Zähnen 1400 mm	Nr. 188	2022		NEU	Tieföffel mit Zähnen 1400 mm / ca. 1.30 m3, passend auf Schnellwechsler Volvo S1 <i>bucket with teeth 1400 mm / ca. 1.30 m3, fits Volvo S1 quick coupler</i>	
	Grabenräumlöffel 2300 mm	Nr. 4				Grabenräumlöffel 2300 mm, für Schnellwechsler Winkelbauer hydr. ca. 1.5 m3 (war an einem Volvo EC250ENL) <i>Ditching bucket 2300 mm, for quick coupler Winkelbauer hydr. ca. 1.5 m3 (was on a Volvo EC250ENL)</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 18				Grabenräumlöffel 1800 mm, für Schnellwechsler Volvo S60 <i>Ditching bucket 1800 mm, for quick coupler Volvo S60</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 36				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler MS25 <i>Ditching bucket 2000 mm, suitable for quick coupler MS25</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 44				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend für Schnellwechsler MS21 <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, suitable for quick coupler MS21</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis-sion
	Grabenräumlöffel 2500 mm	Nr. 94				Grabenräumlöffel 2500 mm, passend für Schnellwechslers CW30-40 <i>Ditch clearing bucket 2500 mm, suitable for quick coupler CW30-40</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 143				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechslers Winkelbauer, für z.B. CAT 325FL CR <i>Ditching bucket 2000 mm, fits on quick coupler Winkelbauer, for e.g. CAT 325FL CR</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 135				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechslers Lehnhoff, für z.B. CAT 325CLN <i>Ditching bucket 2000 mm, fits on quick coupler Lehnhoff, for e.g. CAT 325CLN</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 154				Grabenräumlöffel 2000 mm <i>Ditching bucket 2000 mm</i>	
	Grabenräumlöffel 2000 mm	Nr. 172				Grabenräumlöffel 2000 mm, passend auf Schnellwechslers Liebherr, z.B. R924 Compact <i>Ditch clearing bucket 2000 mm, fits Liebherr quick coupler, e.g. R924 Compact</i>	
	Grabenräumlöffel 1800 mm	Nr. 181				Grabenräumlöffel 1800 mm, passend auf Schnellwechslers Volvo S2 <i>Ditch clearing bucket 1800 mm, fits Volvo S2 quick coupler</i>	
Pladdet	Schnellwechslers Verachtert CW45	Nr. 20	2018			Schnellwechslers CW45, Bolzendurchmesser 110 u100, Breite 442 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380EL <i>Quick coupler CW45, bolt diameter 100 a 110, width 442 / length 570, fits for ex.. Volvo EC380EL</i>	
	Schnellwechslers Verachtert	Nr. 77				Schnellwechslers Verachtert für Volvo L110, Länge 1.22 m, Breite 84 cm, Bolzendurchmesser 70 mm <i>Quick coupler Verachtert for Volvo L110, length 1.22 m, width 84 cm, bolt diameter 70 mm</i>	
	Schnellwechslers Verachtert	Nr. 78				Schnellwechslers Verachtert für Volvo L110, Länge 1.22 m, Breite 84 cm, Bolzendurchmesser 70 mm <i>Quick coupler Verachtert for Volvo L110, length 1.22 m, width 84 cm, bolt diameter 70 mm</i>	
KSW	Schnellwechslers Verachtert CW40	Nr. 98	2018			Schnellwechslers Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 325 mm, Bolzenabstand 500 mm <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, width 325 mm, pin spacing 500 mm</i>	
GP-Equipment	Schnellwechslers Verachtert CW10	Nr. 99				Schnellwechslers Verachtert CW10, Bolzendurchmesser 45 mm, Breite 160 mm, Bolzenabstand 230 mm <i>Quick coupler Verachtert CW10, pin diameter 45 mm, width 160 mm, pin spacing 230 mm</i>	
Steelwrist	Schnellwechslers Steelwrist	Nr. 163	2019			Schnellwechslers Steelwrist, Bolzendurchmesser 100, Breite 480 / Länge 570, passend z.B. Volvo EC380ENL <i>Quick coupler Steelwrist, bolt diameter 100, width 480 / length 570, suitable e.g. Volvo EC380ENL</i>	
	Schnellwechslers Volvo S60	Nr. 149				Schnellwechslers S60, Bolzendurchmesser 65, Breite 275 / Länge 380, passend z.B. Volvo ECR145EL <i>Quick coupler S60, bolt diameter 65, width 275 / length 380, suitable e.g. Volvo ECR145EL</i>	
	Schnellwechslers Verachtert CW40	Nr. 183				Schnellwechslers Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
	Schnellwechslers Verachtert CW40	Nr. 184				Schnellwechslers Verachtert CW40, Bolzendurchmesser 90 mm, Breite 350 mm <i>Quick coupler Verachtert CW40, pin diameter 90 mm, width 350 mm</i>	
	Schnellwechslers Volvo S1	Nr. 189	2022		NEU	Schnellwechslers Volvo S1, Bolzendurchmesser 90 mm, Bolzenabstand 510 mm, Breite 380 mm <i>Volvo S1 quick coupler, bolt diameter 90 mm, pin spacing 510 mm, width 380 mm</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 12				Gabeln 1200 mm, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW <i>forks 1200 mm, width 1600 mm, for CAT quick coupler</i>	
BEK	Gabeln	Nr. 31			NEU	Gabeln 1500 mm, Gabelträger 1800 mm <i>forks 1500 mm, fork carriage 1800 mm</i>	
BEK	Gabeln	Nr. 32			NEU	Gabeln 1500 mm, Gabelträger 1800 mm <i>forks 1500 mm, fork carriage 1800 mm</i>	
Caterpillar	Gabeln	Nr. 68				Gabeln, Gabelträger 1600 mm, passend für CAT SW (Verachtert), passt auf 966H <i>forks, width 1600 mm, for CAT quick coupler (verachtert), fits on 966H</i>	
	Gabeln	Nr. 152				Gabeln, passend Volvo L40 <i>forks, suitable Volvo L40</i>	
	Gabeln	Nr. 156				Gabeln, Länge 1300 mm, Breite 1570 mm, für Cat Schnellwechslers <i>forks, length 1300 mm, width 1570 mm, for Cat Quick Coupler</i>	
	Gabeln	Nr. 186				Gabeln, für Volvo Schnellwechslers <i>forks, for Volvo Quick Coupler</i>	
	Gabelträger (eigenbau)	Nr. 187				Gabelträger (eigenbau), für Volvo Schnellwechslers <i>fork carriage (self-made), for Volvo Quick Coupler</i>	
Volvo	Holzgreifer 3.1 m2	Nr. 144	2012			Holzgreifer 3.1 m2, mit Auswerfer, mit Schnellwechslers-Aufnahme <i>Wood grapple 3.1 m2, with ejector, with quick coupler attachment</i>	
NPK	Greifer D2500	Nr. 182	2004			Rotation max. Druck 130 bar, 25 l/min., für Schnellwechslers-Aufnahme Volvo S2, Gewicht ca. 1675 kg <i>Rotation max. pressure 130 bar, 25 l/min., for quick coupler attachment Volvo S2, weight approx. 1675 kg</i>	
Volvo	Stiel 2500 mm	Nr. 69				Stiel passend für Volvo EC290CNL / 2500 mm <i>Stick suitable for Volvo EC290CNL / 2500 mm</i>	
CAT	Kran-Arm	Nr. 157				CAT Kran-Arm, Länge 1900 mm - um 2000 mm ausziehbar für Cat Schnellwechslers <i>CAT crane arm, length 1900 mm - extendable by 2000 mm for Cat quick coupler</i>	
Böhler	Hammer HS 448/450		2000		70%	ca 1130 Schlagstd, komplett überholt, inkl einsteckende Gewinde T38 u T45, passend z.B. für Böhler BPI114 <i>ca 1130 stroke hours, complete overhaul, incl shanked thread T38 a T45, fits to f.e. Böhler BPI114</i>	
Kotflügel	CAT 966G	Nr. 35				2 Stück, passend für CAT 966G <i>wings/mudguards, 2 pieces, fits CAT 966G</i>	

Hersteller Brand	Typ Type	Serien-Nr. Serial-no.	Baujahr Year	Std. Hours	Reifen UC	Ausrüstung Description	Emis- sion
2 Reifen / Tyres	750/65 R25	Nr. 19			40%	2 Reifen 750/65 R25 2 tyres 750/65 R25	
4 Reifen / Tyres	Michelin L5 / 17.5 R25	Nr. 173			40%	4 Reifen Michelin L5 / 17.5 R25 4 tyres Michelin L5 / 17.5 R25	
Bodenplatten	3 Steg Bodenplatten	Nr. 9			80%	3 Steg Bodenplatten 600 mm von EC380E, 100 Stück / ca. 80% gut 3 bar floor plates 600 mm from EC380E, 100 pieces / approx. 80% good	

BAVARIA SWISS AG *used machinery*

**... always
one step ahead!**

- **Zentrale:** Talacherstrasse 11a, CH-6340 Baar/Zug, Tel. +41 41 763 06 44, Fax +41 41 763 06 49, E-Mail info@bavariaswiss.com
- **Lagerplatz Deutschland:** Nicolausstrasse 10, DE-94447 Plattling, Tel. +41 79 795 96 94
- **Management:** Martin Kainzlsperger CEO, Sascha Schneider Geschäftsleitung
- **Öffnungszeiten:** Mo.-Do. 08:00–18:00 Uhr Fr. 08:00–16:00 Uhr
- **Service-Hotline:** 24/7 Tel. +41 41 763 06 44

- Sämtliche Korrespondenz basiert auf den AGB der Bavaria Swiss AG und sind aufrufbar auf unserer Website www.bavariaswiss.com/agb. Der Käufer/Verkäufer erkennt und akzeptiert die AGB.
- **Handelsregister-Nr:** CH-170.3.026.929-3 / **MWST-Nr.** CHE-110.494.638
- Zwischenverkauf vorbehalten
- Nebenabreden bedürfen der Schriftform
- Gerichtsstand ist Zug (CH). Es gilt das OR-Recht-CH



www.bavariaswiss.com